

Jabra Engage 65
Für Sie entwickelt: die weltweit leistungsfähigsten professionellen schnurlosen Headsets*

- Branchenführende Schnurlos-Technologie. Bessere Kundenbeziehungen.
- Kristallklare Sprachqualität. Verbessern Sie das Kundenerlebnis.
- Lange Gesprächsdauer - weniger Unterbrechungen. Steigern Sie Ihre Produktivität


Technische Daten


Produktname	Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible	
Audio	Lautsprechergröße	2 LS mit Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	13 x 3,65 mm
	Max. Ausgangsleistung	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)
	Lautsprecher-Frequenzbereich:	40 Hz bis 16 kHz	40 Hz bis 16 kHz	40 Hz bis 16 kHz
	Lautsprecher-Bandbreite (Musik-Modus)	40 Hz bis 16 kHz	40 Hz bis 16 kHz	40 Hz bis 16 kHz
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprach-Modus)	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz
	Mikrofon-Typ	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Unidirektionales ECM-Mikrofon
	Mikrofon-Frequenzbereich	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz
	Zertifizierungen	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL		
Bedienkomfort	Intuitive Audiosteuerung	Anruf annehmen/beenden/abweisen/Lautstärkeregelung		
	Sprache/Stummschaltung	Ja		
	Busylight	Integriert eine rote LED an der Mikrofonspitze und im Headset. Aktiv, wenn Nutzer im Gespräch sind, aber auch manuell einschaltbar, wenn Nutzer ungestört arbeiten wollen. (Convertible-Modell nur mit einer Busylight-LED an der Hörmuschel).		
Passform und Komfort	Headset-Formfaktor	Überkopfbügel	Überkopfbügel (Nackenbügel als Zubehör)	Ohrhaken und Überkopfbügel (Nackenbügel optional als Zubehör erhältlich).
	Ohrhaken	nicht zutreffend	nicht zutreffend	2 Größen
	EarGel™	nicht zutreffend	nicht zutreffend	2 EarGels™
	Nackenbügel	nicht zutreffend	Optional	Optional
Akku	Gesprächsdauer (bis zu / Std.) ¹	13	13	9
	Standby-Dauer	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Feature)	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Feature)	32 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Feature)
	Ladedauer	90 Min.	90 Min.	75 Min.
	220 V Netzteil	Ja	Ja	Ja
	Stromverbrauch	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA
	Akkustatus (%) nach 30 Min./60 Min.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.
Konnektivität	Konnektivität	Festnetztelefon und Softphone (PC)	Festnetztelefon und Softphone (PC)	Festnetztelefon und Softphone (PC)
	Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.)	Mikro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX		
	DECT-Gerät	Ja	Ja	Ja
	NFC	Nein	Nein	Nein
	Bluetooth®-Gerät	Nein	Nein	Nein
	Reichweite (bis max.)	150 m	150 m	Bis 100 Meter
	Headset-Bandbreite	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächs-Modus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächs-Modus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächs-Modus)

Jabra.com.de/Engage

Technische Daten



Produktname	Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
Allgemein			
Kartoninhalt	Headset, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Festnetztelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung	Headset, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Festnetztelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung	Headset, Ohrhaken, Überkopfbügel, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Festnetztelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung und EarGel als Zubehör
Verpackungsmaße (L x B x H)	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 145 x 190 x 93 mm
Verpackungsmaße Umkarton (L x B x H)	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm
Abmessungen Hauptgerät (B x T x H)	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset: 141 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset: 147 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 110 mm Headset: 105 x 32 x 50 mm
Gewicht (inkl. Haupttrageform)	Basisstation: 203 g Headset: 83 g	Basisstation: 203 g Headset: 57 g	Basisstation: 203 g Headset: 18 g
Akku enthalten	Ja/austauschbar	Ja/austauschbar	Ja
Sicherheit	DECT Security Step C u. Verwendung von bewährten FIPS-Algorithmen für Key-Generierung, Payload-Verschlüsselung und Authentifizierung		
Garantie	Nordamerika: 1 Jahre Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahre Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahre Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)
Lagertemperatur	-5 °C bis +45°C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45°C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45°C (nicht-kondensierend)
Ladestecker-Abmessung	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Region	SKU-Nummer	Beschreibung	EAN	UPC
EMEA	9553-553-111	Jabra Engage 65 Mono	5706991019681	706487017257
	9555-553-111	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019728	706487017295
	9559-553-111	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019827	706487017394
NA	9553-553-125	Jabra Engage 65 Mono	5706991019704	706487017271
	9555-553-125	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019742	706487017318
	9559-553-125	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019841	706487017417
UK/HK/ SG/AU/NZ	9553-553-117	Jabra Engage 65 Mono	5706991019698	706487017264
	9555-553-117	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019735	706487017301
	9559-553-117	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019834	706487017400
JP	9553-553-136	Jabra Engage 65 Mono	5706991019711	706487017288
	9555-553-136	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019759	706487017325

Jabra.com.de/Engage