BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMIN V3.5

Ŧ··

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Benutzerinformation (1)

- In der Vergangenheit konnten Sie X.400 Mailboxen, die Ihnen als Gruppenadministrator zugeordnet sind, nur mittels strukturierten Mitteilungen verwalten. Diese Mitteilungen wurden an eine Funktionsmailbox gesendet und es wurde mit einer Mitteilung über die erfolgte Verarbeitung geantwortet.
- Über das Webinterface (WebConfig) können Sie nun auch die Ihnen zugeordneten X.400 Accounts direkt administrieren, unabhängig davon, ob es sich um normale Mailboxen, solche mit aktivierter zentraler EDI Funktion oder um MessageGate File Interface, OFTP bzw. AS2 Accounts handelt.
- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <u>https://www.service-viat.de</u> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren.
 Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Benutzerinformation (2)

- Für das erste Einwählen in Webconfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (aber nicht die Login Daten des WebDAV/FTP Accounts) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Falls die Funktion des Gruppenadministrators einem MessageGate, OFTP oder AS2 Account zugeordnet ist, können Sie beim Einrichten des Accounts auch den Zugang für WebConfig einrichten lassen. Danach kann das Login dann auch auf Authentifizierung mittels personifizierten Zertifikats umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf die Mailbox Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamen und ein Passwort für WebConfig ist kostenfrei.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Neue Funktionen in WebConfig ab V3.5

 PKCS#12 Archivdateien werden nun mit AES verschlüsselt. Für den Einsatz in älteren Anwendungen kann aber auch ein Kompatibilitätsmodus (Verschlüsselung mit RC4) gewählt werden.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden



Adresse https://webconfig.viat.de/webconfig

BUSINESSMAIL X.400

WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

Verwaltung von Mailbox Accounts als Gruppenadministrator

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Zugriff auf die entsprechenden Funktionalität (Mailbox Administration, Partnerschaften) des Gruppenadministrator Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Zugriff auf die Funktionalität der zugeordneten Mailbox Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Erweiterte Verwaltungsoptionen wie Ändern der X.400 Adresse (Ländercode, ADMD- Namen, PRMD-Namen und Organisation sind nicht änderbar) und des Benutzernamens

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Login Information (1)



- Nach dem Einloggen in Webconfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen abhängig vom Mailbox Typ des Gruppenadministrator Accounts angezeigt.
- Die Optionen f
 ür diesen Account k
 önnen direkt angew
 ählt werden.
- Sollen die Optionen eines zugeordneten Accounts abgefragt werden, muss dieser über "anderer Benutzer" ausgewählt werden.

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Login Information (2)



- Falls Sie sich mittels personifizierten Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, müssen Sie nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste "Einloggen" betätigen.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Auswahl der zugeordneten Accounts

Erleben	, was verbindet.		=*
I			
 Benutzerverwaltung 	BusinessMail X.4	100 :: <u>WebKonfiguration</u>	groupadmin (55695)
 Mailbox Administration 			
 Zertifikatsverwaltung 	Gruppenadmi	inistrator 🚯	
 SMTP Filter Sector Review Mail 	Benutzer	anderer Benutzer	
 Service Businessmall X.400 	55695 00	arrounadmin tester, a=grounadmin; s=tester, o=testag; n=id=2055695; a=VIAT-TE	ST: c=DE
 Abmelden (Logout) 	00000 011	-group a anim to tot, g-group a anim, s-to tot, s-to tag, n ta-200000, a-vira re	01,0-02
	Benutzer		
	cn=ipm tester; g	g=ipm; s=tester; o=testag; n-id=2049637; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=edi tester; g	=edi; s=tester; o=testag; n-id=2049638; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=as2 tester; (g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE	
	cn=mgate teste	r; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=groupadmir	n tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=000; s=000;	; o=testag; n-id=2055696; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=001; s=001;	; o=testag; n-id=2055697; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=002; s=002;	; o=testag; n-id=2055698; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=test evnlogi	n1; g=test; s=evnlogin1; o=dtag; n-id=2060000; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=test evnlogi	n2; g=test; s=evnlogin2; o=dtag; n-id=2060001; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=test evnlogi	n3; g=test; s=evnlogin3; o=dtag; n-id=2060002; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=oftp tester; g	g=oftp; s=tester; o=testag; n-id=2060720; p=OFTP; a=VIAT-TEST; c=DE	

Aktuelle Information 🏶

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

- In dieser Maske können Sie aus der Liste der zugeordneten Accounts denjenigen auswählen, dessen Daten Sie bearbeiten/ ansehen wollen.
- Eine Liste der zugeordneten Accounts erscheint auch dann, wenn Sie innerhalb eines Menüpunktes den Account wechseln wollen.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Verwaltung eines Mailbox Account mit EDI Funktion



- In dieser Maske wurde ein Mailbox Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Die einzelnen Menüpunkte des Accounts können nun angewählt werden. Sie können hier auch Teile der X.400 Adresse ändern und das Passwort für den Web Service für Mailbox Status setzen.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Verwaltung eines AS2 Account mit EDI Funktion



- Hier wurde ein AS2 Account
 ausgewählt, bei dem die zentrale
 EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb
 wird als Menüpunkt neben AS2
 X.509 Zertifikate und AS2- X.400
 Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung AS2.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des AS2 Accounts ändern.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Verwaltung eines Message Gate Account mit EDI Funktion

Benutzerverwaltung	BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55
Mailbox Administration	
Mailboxdaten anzeigen/ändern	Gruppenadministrator 🚯
Zertifikatsverwaltung	Benutzer anderer Benutzer
EDI Partnerschaft	49640 cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE
MessageGate Partnerschaft	
SMTP Filter	Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern 🍕
Service BusinessMail (.400	
bmelden (Logout)	Profildaten
	Ansprechpartner 🤨
	Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
	Status aktiv
	Service Start Datum 2007-11-28
	X.400-Adresse
	Land (c) DE ADMD (a) VIAT-TEST PRMD (p) MGATE
	UA-ID (n-id) 2049640
	Commonname (cn) mgate tester
	Vorname (g) mgate Nachname (s) tester
	Organisation (o) testag
	Ora Einhait 1 (ou1)
	Org-Einneit 2 (642)

- Hier wurde ein MessageGate Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt neben MessageGate Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung MessageGate.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des MessageGate Accounts ändern.

Table is a surger start in the start of the

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Mailbox Administration – Mailbox Account (1)



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

- In diesem Menüpunkt können Sie die Login Fehler eines Mailbox Accounts zurücksetzen und auch den Wert für die maximale Anzahl von Login Fehler setzen, die ein Sperren der Mailbox bewirken.
- Sie können den Benutzernamen und das Passwort der Mailbox neu setzen. Achtung nur bei Zugriff über P7 Remote User Agent.
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Mailbox Administration – Mailbox Account (2)

	9					
Helpdesk, 0815	5 53314, helpo	desk@t	estag.de			
Status		;	aktiv			
Service Start Datu	m	:	2009-02-16			
Logonname			GROUPADN	IIN-XBAO		
P7 Zertifikatsa	uthentifizierung	, 🤨	Password	Expired		
Passwort 🕐			•••••			
Passwort wiederho	olen		•••••			
Max. Loginfehler			3 0=u	nbegrenzt		
X.400-Adresse						
X.400-Adresse Land (c) DE		ADMD (;	a) VIAT-TE	EST PRMD (o)	
X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID	(n-id) 205	ADMD (; 55695	a) VIAT-TE	EST PRMD (D)	
X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname	(n-id) 205 (cn) gro	ADMD (; 55695 pupadm	a) VIAT-TE	EST PRMD (D)	
X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname Vorname	(n-id) 200 (cn) gra (g) gra	ADMD (i 55695 Dupadm	a) VIAT-TE in tester	EST PRMD (j	o)	tester
X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname Vorname Organisation	(n-id) 205 (cn) gro (g) gro (o) tes	ADMD (; 55695 pupadm pupadm	a) VIAT-TE in tester	EST PRMD (Nachname	o) (s)	tester
X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname Vorname Organisation Org-Einheit 1	(n-id) 203 (cn) gro (g) gro (o) tes (ou1)	ADMD (i 55695 oupadm oupadm	a) VIAT-TE in tester	EST PRMD (Nachname Org-Einheit 2	o) (s) (ou2)	tester

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

- Falls der P7 Client (Remote User Agent) des Mailbox Benutzers die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) unterstützt und ein Zertifikat im Message Store sowie der entsprechenden privaten Schlüssel im Client hinterlegt wurde, könnte er hier die Option P7 Zertifikatsauthentifizierung aktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Helpdesk diese Option deaktivieren kann und dass der Rechner des Mailbox Benutzers zeitsynchronisiert sein muss. Das Passwort bleibt aber erhalten.

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Mailbox Administration – Mailbox Account (3)

Heledeek 09155	E0014	haladaak@ta				_	
melpuesk, uo roa	0 000 14,	neipuesk@te	stag.de				
Status		al	tiv				
Service Start Datur	n	2	009-02-16				
Logonname		C	ROUPADMI	N-XBAO			
P7 Zertifikatsa	uthentifizie	erung 🕐 🛛	Password E	Expired			
Passwort 🥐		•	•••••				
	lon						
Passwort wiederho	nen						
Passwort wiederho Max. Loginfehler	nen	3	0=un	bearenzt			
Passwort wiederho Max. Loginfehler	nen	3	0=un	begrenzt			
Passwort wiederho Max. Loginfehler	Jen 1	3	0=un	begrenzt			
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse		3	0=un	begrenzt			
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse Land (c) DE		3 ADMD (a)	0=un	begrenzt ST PRMD (D)		
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID	(n-id)	3 ADMD (a) 2055695	0=un	begrenzt ST PRMD (j	o)		
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname	(n-id) (cn)	ADMD (a)	0=un VIAT-TE	begrenzt STPRMD (j	D)		
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname	(n-id) (cn)	3 ADMD (a) 2055695 groupadmir	0=un VIAT-TE	begrenzt	D)		
Passwort wiederho Max: Loginfehler X400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname Vorname	(n-id) (cn) (g)	ADMD (a) 2055695 groupadmir groupadmir	0=un VIAT-TE	begrenzt ST PRMD (Nachname	o) (s)	tester	
Passwort wiederho Max: Loginfehler X 400-Adresse Land (c) DE UA-ID Commonname Vorname Organisation	(n-id) (cn) (g) (o)	ADMD (a) 2055695 groupadmir groupadmir testag	0=un VIAT-TE	ST PRMD (Nachname	o) (s)	tester	
Passwort wiederho Max. Loginfehler X.400-Adresse Land (c) <u>DE</u> UA-ID Commonname Vorname Organisation Org-Einheit 1	(n-id) (cn) (g) (o) (ou1)	ADMD (a) 2055695 groupadmir groupadmir testag	0=un VIAT-TE:	ST PRMD (Nachname Org-Einheit 2	(s)	tester	

- Ist der Parameter "Password expired" aktiviert, muss zunächst das Mailbox Passwort neu gesetzt werden, bevor ein Zugriff auf die Mailbox möglich ist.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des Mailbox Accounts ändern. Ausgenommen sind die Organisation und die Domain Identifier (Land, ADMD, PRMD).

BUSINESSMAIL X.400 WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR Mailbox Administration – List Accounts

Benutzerverwaltung	BusinessMail X 400 :: WebKonfiguration	groupadmin (556
Mailbox Administration		
Mailboxdaten anzeigen/ändern	Gruppenadministrator 🚯	
Zertifikatsverwaltung	Benutzer anderer Benutzer	
SMTP Filter	55695 cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=D	E
Service BusinessMail		
Abmelden (Logout)	Benutzer	
Abmelden (Ebgodi)	cn=ipm tester; g=ipm; s=tester; o=testag; n-id=2049637; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=edi tester; g=edi; s=tester; o=testag; n-id=2049638; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=as2 tester; g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE	
	cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=000; s=000; o=testag; n-id=2055696; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=001; s=001; o=testag; n-id=2055697; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=002; s=002; o=testag; n-id=2055698; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=test evnlogin1; g=test; s=evnlogin1; o=dtag; n-id=2060000; a=VIAT-TEST; c=DE	
	cn=test evnlogin2: g=test: s=evnlogin2: g=ttag: n-id=2060001; a=VIAT-TEST; c=DE	

- Sie können auch in diesem Menüpunkt einen anderen Benutzer auswählen.
- Es wird dann die Liste der zugeordneten Accounts angezeigt, aus der Sie sich einen anderen Eintrag auswählen können.
- Abhängig vom Menüpunkt können in dieser Liste mehr oder weniger Accounts stehen. Bei Menüpunkt EDI Partnerschaft werden auch nur die Accounts angezeigt, bei denen die zentrale EDI Funktion aktiv ist.

BUSINESSMAIL X.400 VIELEN DANK!

T··

ERLEBEN, WAS VERBINDET.